

Radwag X2 Serie

Avanserte analyse og presisjonsvekter til riktige priser



	AS.X2	PS.X2	WLC.X2	APP.X2	MA.X2
Maks kap.	60 g–310 g	200 g–10100 g	110 g–6000 g	6 kg–50 kg	60 g–310 g
Avlesning	0,01 mg–0,1 mg	1 mg–100 mg	1 mg–100 mg	0,01 g–5 g	0,01 mg–0,1 mg
Display	5" farge berøringsskjerm	5" farge berøringsskjerm	5" farge berøringsskjerm	5" farge berøringsskjerm	5" farge berøringsskjerm
Kalibrering	Intern (automatisk)	Intern (automatisk)	ekstern	Intern (automatisk)	Intern (automatisk)
Stabiliseringstid	3,5 s-6 s	1,5 s-2 s	1,5 s-2 s	2 s-3 s	3,5 s-6 s
Veiepanne mål	ø90 mm, ø100 mm ø85 mm opsjon	128x128 mm, 195x195 mm	128x128 mm, 195x195 mm	205x190 mm, 348x260 mm	ø90 mm, h=8mm
Kommunikasjon	2xRS 232, USB-A, USB-B, Ethernet	2xRS 232, USB-A, USB-B, Ethernet	2xRS 232, USB-A, USB-B, Ethernet	2xRS 232, USB-A, USB-B, Ethernet	2xRS 232, USB-A, USB-B, Ethernet